

tesa® 4313

PV0



Informação Produto

Fita de embalagem em papel de elevada performance

tesa® 4313 tem um suporte em papel com um revestimento sem silicone e uma massa adesiva sem solventes.

O produto tem as seguintes características:

- Pode ser usada numa grande variedade de qualidades de cartões diferentes.
- O fecho com 4313 é resistente contra choques rápidos, pois o alongamento do papel é muito elevado – duas vezes mais quando comparado com as fitas em papel convencionais.
- O fecho com 4313 é durável, porque o produto combina elevado poder de fixação com boa força de tensão.
- O produto apresenta um fácil desenrolamento e é indicado para utilização com desenroladores manuais ou máquinas automáticas de embalagem.
- O papel natural adapta-se harmoniosamente aos cartões e adiciona uma excelente aparência da embalagem.

tesa® 4313 é uma fita de embalagem amiga do ambiente. O suporte em papel é natural e de um material sustentável. Como o produto é isento de cloro e à base de apenas derivados de óleo mineral, a sua eliminação através de tratamento térmico, é amiga do ambiente.

Principal Aplicação

Fecho manual e automático de caixas de expedição de peso leve e médio.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Dados Técnicos

• Material do suporte	papel	• Alongamento à ruptura	6 %
• Espessura total	107 µm	• Força de tensão	60 N/cm
• Tipo de massa adesiva	borracha sintética		

Adesividade ao

• aço	7,5 N/cm
-------	----------

Propriedades

• Aplicação automática	Sim	• Cortável à mão	● ● ● ●
• Aplicação manual	Sim	• Pode ser impresso	● ● ● ●

Avaliação transversal da gama tesa®: ● ● ● ● muito bom ● ● ● bom ● ● médio ● baixo

Informação Adicional

Cores disponíveis: castanho e branco. tesa® 4313 pode ser impresso.

tesa® 4313 PV0

Informação Produto



Disclaimer

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite
<http://l.tesa.com/?ip=04313>