

# informação produto

## tesaflex® 4163

### Fita adesiva premium em PVC Macio

tesaflex® 4163 é uma fita adesiva de formulação especial em PVC Macio, com uma boa flexibilidade do filme. Devido à massa adesiva estável à radiação UV, é perfeitamente indicada para aplicações permanentes.

### Principal Aplicação

tesaflex® 4163 é universalmente usada e excepcionalmente qualificada para trabalhos gerais, como:

- Instalação
- Reparação
- Marcação
- Emendas
- Agrupamento

### Dados Técnicos

▪ Material do suporte	PVC macio	▪ Força de tensão	30 N/cm
▪ Espessura total	130 µm	▪ Resistência à temperatura	105 °C
▪ Tipo de massa adesiva	acrílico	▪ Resistência UV	104 semanas
▪ Adesividade ao aço	1.8 N/cm	▪ Voltagem de ruptura dielétrica	7000 volt
▪ Alongamento à ruptura	250 %		

### Propriedades

- Certificado de acordo com US 302

### Informação Adicional

Está conforme a norma americana de segurança 302. A cor cinzenta é perfeitamente indicada para instalações de tubos água.

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04163>

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.