

informação produto

tesa® 4541

Fita em tecido não-revestido e conformável

tesa® 4541 é uma fita em tecido não revestido, altamente resistente ao rasgo. É composta por um suporte em tecido com mesh 145 e massa adesiva em borracha natural.

tesa® 4541 é uma fita muito flexível e conformável, conveniente para uma grande gama de aplicações.

Características:

- boa adesividade, mesmo em superfícies rugosas e oleosas
- adapta-se a superfícies desiguais sem vincos
- fácil de escrever por cima, ideal como fita de marcação
- força de tensão muito elevada
- macia e conformável
- disponível em 5 cores: preto, branco, cinzento, vermelho e castanho

Principal Aplicação

- Fecho manual ou automático de caixas pesadas, baldes e latas
- Fecho das embalagens de filmes, caixas de junção e fecho de espaços
- Agrupamento de barras, tubos e cabos
- Enfitamento de cablagens
- Segurança de arestas
- Reforço de capas de livros
- Reforço de sticks de hockey
- Várias aplicações em cuidados de saúde dos animais

Dados Técnicos

▪ Material do suporte	tecido não-revestido	▪ Força de tensão	90 N/cm
▪ Espessura total	270 µm	▪ Resistência à temperatura (30 min)	130 °C
▪ Tipo de massa adesiva	borracha natural	▪ Malha (mesh)	145 por polegada quadrada
▪ Adesividade ao aço	3.6 N/cm	▪ Acabamento da superfície	mate
▪ Alongamento à ruptura	16 %		

Propriedades

- Fácil de escrever por cima sim
- Resistência à abrasão ● ● ●

Avaliação transversal da gama tesa®: ● ● ● ● muito bom ● ● ● bom ● ● médio ● baixo

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04541>

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.