

informação produto

tesa® 4613

Fita adesiva de baixa granulagem

A fita de tecido 4613 da tesa® é uma ajuda preciosa para os profissionais pois pode ser manuseada sem complicações!

Principal Aplicação

tesa® 4613 - Fita adesiva de baixa granulagem para aplicações simples (disponível em branco, preto e cinzento), 50m x 48mm

Dados Técnicos

Material do suporte	tecido laminado com PE	Alongamento à ruptura	18 %
Espessura total	180 µm	Força de tensão	30 N/cm
Tipo de massa adesiva	borracha natural	Resistência à temperatura (30 min)	95 °C
Adesividade ao aço	4.3 N/cm	Malha (mesh)	27 por polegada quadrada

Propriedades

Cortável à mão	●●●	Resistência à abrasão	●
Margens rasgadas direitas	●●	Resistência à água	●●

Avaliação transversal da gama tesa®: ●●●● muito bom ●●● bom ●● médio ● baixo

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04613>

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.