

UHU[®]

COLA PARA TRABALHOS MANUAIS

COLA PARA ARTESANATO SEM SOLVENTES, DE SECAGEM RÁPIDA NUM TUBO PRÁTICO QUE SE MANTÉM EM PÉ.



APLICAÇÃO

Instruções de utilização:

A cola é aplicada normalmente apenas a uma das superfícies. O tempo de abertura é entre 3 e 10 minutos, dependendo da quantidade de cola aplicada e do grau de absorção das partes a colar. Junte as partes a colar antes que a cola seque.

Manchas/resíduos: As manchas de cola fresca podem ser removidas com água morna. Depois de seca não é solúvel em água e é até difícil de remover usando acetona ou diluente nitroceluloso.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aspeto: branco leitoso

Base química: acetato de vinil/copolímero de etileno

Viscosidade: aprox. 70 - 115 mPa.s.

Solvente: Água

Conteúdo sólido: aprox. 55 %

Densidade: aprox. 1.04 +- 0.01 g/cm³

pH: aprox. 3,5 - 5

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

O produto deve ser armazenado num local fresco e seco.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A UHU Cola para trabalhos manuais é uma cola branca sem solventes, de secagem rápida, num tubo exclusivo que se mantém em pé - sempre pronta a usar, mesmo até à última gota. Transparente ao secar para aplicações multiusos de artesanato. Cola todos os materiais comuns de artesanato rápida e permanentemente.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Cola papel, cartão, cabedal (não adequada para vestuário), tecido, feltro, fibras vegetais, flores secas e de seda, cortiça entre si e também com muitos plásticos, metais, laminados, pedra e esferovite. Pode ser usada na maior parte dos materiais, desde que uma das partes a colar seja absorvente ou porosa. Não adequada para PE, PP.

PROPRIEDADES

- Sem solventes
- Secagem rápida
- Num tubo prático que se mantém de pé
- Transparente ao secar
- Cola todos os materiais comuns de artesanato

PREPARAÇÃO

Requisitos da superfície: As superfícies a colar devem estar limpas, secas e sem gordura nem pó.